

EZ-IP ÜRÜN FİYAT LİSTESİ Q1

0533 852 77 88

EZ-IP NETWORK KAMERALARI			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	IPC-B1B20	2MP IR Mini-Bullet Network Kamera 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS, 2.8mm Sabit Lens , H.265+ & H.265 , dual-stream encoding 25/30fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960), Onvif Profile S&G,DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 30m Gece-Görüş , IP67, POE	125,00 USD
	IPC-B1B40	4MP IR Mini-Bullet Network Kamera 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS, 2.8mm Sabit Lens , H.265+ & H.265 , dual-stream encoding 20fps@4MP(2688×1520) 25fps@1080P(1920×1080) 25/30fps@1.3MP(1280×960) Onvif Profile S&G,DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 30m Gece-Görüş , IP67, POE	185,00 USD
	IPC-B2A20-VF	2MP Varifokal IR Bullet Network Kamera 1/2.9" 2 Megapixel progressive CMOS , 2.7~12mm Varifokal Lens H.264+ & H.264 , dual-stream encoding 25/30fps@2M(1920×1080)& 25/30fps@1.3MP(1280×960),Onvif,DWDR Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 128Gb Micro SD kart desteği, Gece - Görüş Mesafesi 60m ,IP67, PoE, Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	210,00 USD
	IPC-B2B20P-ZS	2MP Varifokal Motorize IR Bullet Network Kamera 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS, 2.8~12mm Motorize Varifokal Lens H.265+ & H.265 , 25/30fps@2M(1920×1080)& 25/30fps@1.3MP(1280×960), Onvif Profile S&G , DWDR,Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 128Gb Micro SD kart desteği, Gece - Görüş Mesafesi 40m ,IP67, PoE,Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	245,00 USD
	IPC-B2B40P-ZS	4MP WDR Varifokal Motorize IR Bullet Network Kamera 1/3" 4 Megapiksel progresif CMOS, 2.8 - 12mm Motorize Varifokal Lens , H.265+ & H.265 , dual-stream encoding 20fps@4M(2688×1520)& 25/30fps@3M(2304×1296), 128Gb Micro SD kart desteği, Onvif Profile S&G , DWDR,Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB,AGC, BLC, Gece - Görüş Mesafesi 40m , IP67,POE, Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	290,00 USD
	IPC-T1B20-L	2MP IR Dome Turret Network Kamera 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS, 2.8 mm fixed lens , 115°C geniş görüş açısı , H.265+ & H.265 ,dual-stream encoding 20fps@1080P(1920×1080) & 25/30fps@1.3MP(1280×960), DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Gece-Görüş Mesafesi : 30m , IP67, POE, Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	120,00 USD
	IPC-T1B40	4MP IR Dome Turret Network Kamera 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS, 2.8 mm fixed lens , 115°C geniş görüş açısı , H.265+ & H.265 dual-stream encoding 20fps@4M(2560×1440) & 25/30fps@3M(2304×1296) ,DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Gece-Görüş Mesafesi : 30m , IP67, POE,Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	185,00 USD
	IPC-D2B20P-ZS	2MP VandalProof / Motorize IR Dome Network Kamera 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS, 2.8~12mm Motorize Lens , H.265+ & H.265 dual-stream, 25/30fps@1080P(1920×1080), DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 128Gb Micro SD Kart desteği, Gece Görüş Mesafesi:30m ,IP67,PoE, Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	260,00 USD
	IPC-D2B40-ZS	4MP VandalProof / Varifokal IR Dome Network Kamera 1/3" 4 Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 2.8-12mm Motorize Lens , H.265+ & H.265 dual-stream encoding 20fps@4M(2688×1520) 25/30fps@3M(2304×1296), DWDR,Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 128Gb Micro SD Kart desteği, Gece Görüş Mesafesi: 30m ,IP67, PoE, Çalışma Sıcaklığı : -30° C ~ +60° C	300,00 USD

	PTZ-4225IR-N	2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera 1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS, 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik zoom , H.265+ & H.265 Üçlü Akış, Alarm I/O 2/1, 1x1 Ses Girişi, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P, POE+ destekler, BLC / HLC, Defog , WDR (120dB) , Alan ihlali , Yüz Algılama , Kayıp/Unutulmuş Eşya Analizi , POE+ destekler, 128Gb Micro SD Kart desteği Gece - Görüş Mesafesi 100m , IP66, Çalışma Sıcaklığı : -40°C ~ 70°C (Ayak Dahil)	850,00 USD
	PTZ-5230IR-N	2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS, 4.5mm ~ 135.0mm Lens, H.265+ & H.265 , 30x Optik zoom , Starlight teknolojisi, H.265 Sıkıştırma formatı, Alarm I/O 2/1, 1x1 Ses Girişi , Max. 50/60fps@1080P, Auto-tracking , Defog , WDR (120dB) , Alan ihlali , Yüz Algılama , Kayıp/Unutulmuş Eşya , Sıcaklık Analizi , POE+ destekler, 128 Gb Sd Kart desteği, Gece - Görüş Mesafesi 150m , IP66, Çalışma Sıcaklığı : -40°C ~ 70°C (Ayak Dahil)	1.350,00 USD
EZ-IP NETWORK KAYIT CİHAZLARI			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	NVR1B04-4P-L	4 Kanal H.265 POE Network Kayıt Cihazı 4 Kanal 1080p Real Time H.265 Kayıt Desteği, 3Mp Kadar Kamera Desteği , 48Mbps bant genişliği, 1x HDMI, 1x VGA, Tak & Çalıştır, 4 Port POE girişi , H.265, H.264 Kayıt Desteği , 1xSATA 6TB HDD (Max 6TB) Desteği 2ch@1080P 30fps (Plastik Kasa 1U)	220,00 USD
	NVR1B04HS-4P-L	4 Kanal H.265 POE Network Kayıt Cihazı 4 Kanal 1080p Real Time H.265 Kayıt Desteği, 3Mp Kadar Kamera Desteği , H.265, H.264 Kayıt Desteği, 48Mbps bant genişliği, 1x HDMI, 1x VGA, Tak & Çalıştır, 4 Port POE girişi , 1 x SATA 6TB HDD (Max 6TB) Desteği, 2ch@1080P 30fps (Metal Kasa 1U)	260,00 USD
	NVR1B04HS-4P	4 Kanal H.265+ POE Network Kayıt Cihazı 4 Kanal 1080p Real Time H.265+ Kayıt Desteği, 8Mp Kadar Kamera Desteği , H.265+, H.265, H.264+, H.264 Kayıt Desteği, 80Mbps bant genişliği, 1x HDMI, 1x VGA, Tak & Çalıştır, 4 Port POE girişi , 1xSATA 6TB HDD (Max 6TB) Desteği, (Metal Kasa 1U)	290,00 USD
	NVR1B08HS-8P	8 Kanal H.265+ 8 Port PoE Network Kayıt Cihazı 8 Kanal 1080p Real Time H.265+ Kayıt Desteği, 8Mp Kadar Kamera Desteği , H.265+, H.265, H.264+, H.264 Kayıt Desteği, 80Mbps bant genişliği, 1x HDMI, 1x VGA, Tak & Çalıştır, 8 Port POE girişi , 1xSATA 6TB HDD (Max 6TB) Desteği, (Metal Kasa 1U)	390,00 USD
	NVR2B16	16 Kanal H.265+ Network Kayıt Cihazı 16 Kanal 1080p Real Time H.265+ Kayıt Desteği, 8Mp Kadar Kamera Desteği , H.265+, H.265, H.264+, H.264 Kayıt Desteği, 80Mbps Bant Genişliği, 1x HDMI, 1x VGA, 2xSATA 6TB HDD (Max 12TB) Desteği, 1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 2 x USB girişi (Metal Kasa 1U)	310,00 USD
	NVR2B16-16P-M	16 Kanal H.265 16 Port POE Network Kayıt Cihazı 16 Kanal 1080p Real Time H.265 Kayıt Desteği H.265, H.264 , Maksimum 200Mbps Band Genişliği 8MP'ye Kadar Çözünürlük, 4K Ekran Çözünürlüğü Desteği, HDMI/VGA, ANR teknolojisi desteği, 16 Port POE Kamera Girişi , 2xSATA 6TB HDD (Max 12TB) Desteği, 2 x USB girişi 2ch@4K/8ch@1080P (Metal Kasa 1U)	720,00 USD
	NVR2B16-16P-H	16 Kanal H.265+ 16 Port POE PRO Network Kayıt Cihazı 16 Kanal 1080p Real Time H.265+ Kayıt Desteği, 12MP e Kadar Kamera Desteği , Akıllı Video Analiz Desteği , 4K Ekran Çözünürlüğü Desteği, H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, MPEG4 Desteği, 320Mbps Band Genişliği, Akıllı Analiz Desteği, 2xSATA 10TB HDD (Max 20TB) Desteği, HDMI / VGA video çıkışı, 16 Port POE Kamera Girişi , 1-8 PoE Ports Support 800m ePoE & EoC Desteği (Metal Kasa 1U)	980,00 USD
	NVR2B32-H	32 Kanal H.265+ PRO Network Kayıt Cihazı 32 Kanal 1080p Real Time H.265+ Kayıt Desteği, 12MP e Kadar Kamera Desteği , Akıllı Video Analiz Desteği , 4K Ekran Çözünürlüğü Desteği, H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, MPEG4 Desteği, 320Mbps Band Genişliği, 2xSATA 10TB HDD (Max 20TB) Desteği, HDMI / VGA video çıkışı.	800,00 USD

	NVR4B32-H	32 Kanal H.265+ PRO Network Kayıt Cihazı 32 Kanal 1080p Real Time H.265+ Kayıt Desteği, 12MP e Kadar Kamera Desteği , Akıllı Video Analiz desteği , 4K Ekran Çözünürlüğü Desteği, H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, MPEG4 desteği, 320Mbps band genişliği, 4xSATA 10TB HDD (Max 40TB) Desteği, 2xHDMI / 2xVGA video çıkışı, 2x RJ45 Giriş (10/100/1000Mbps)	1.160,00 USD
	KB-100	Kontrol Klavyesi HD-CVI - ANALOG - IP Hareketli Kamera bağlantı Desteği 3 Eksenli Kontrol ,RS232 / RS485 / USB / RJ45, 2,9" LCD Display, ONVIF Desteği.	500,00 USD
EZ-IP ANALOG HD 4 MOD KAMERALAR			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	HAC-B1A21	2MP HD-CVI IR Bullet Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği 1 / 2.7 "CMOS 3.6mm Sabit Lens , 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir) , Gece Görüşü 20m , IP67 İç - Dış Ortam , DC12V Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+60°C	45,00 USD
	HAC-T1A21	2MP HD-CVI IR Eyeball Dome Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği 1 / 2.7 "CMOS 3.6mm Sabit Lens , 1080P (1920 × 1080) 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir) , Gece Görüşü 20m , IP67, İç - Dış Ortam , DC12V Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+55°C	40,00 USD
	HAC-B2A21	2MP HD-CVI IR Bullet Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği 1/2.7" CMOS 3.6mm Sabit Lens , 1920×1080p, 2MP 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir) , Gece Görüşü 30m , IP67, İç - Dış Ortam , DC12V Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+60°C	50,00 USD
	HAC-T2A21-A	2MP HD-CVI IR Dome Kamera (Dahili Mikrofon) 1 / 2.7 "CMOS 3.6mm Sabit Lens , 1080P (1920 × 1080) 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir) , Gece Görüşü 50m , IP67 İç - Dış Ortam , DC12V Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+60°C	85,00 USD
	HAC-B3A21-VF	2MP HD-CVI Varifocal IR Bullet Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği 1/2.7" CMOS 2.7-13.5mm Vari-focal Lens , 30fps@1080P 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir) , Gece-Görüş Mesafesi 30m , Smart IR, IP67, DC12V, Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+60°C	135,00 USD
	HAC-B4A21-VF	2MP HD-CVI Varifocal IR Bullet Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği 1/2.7" CMOS 2.7-13.5mm Vari-focal Lens , 30fps@1080P 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir) , Gece-Görüş Mesafesi 60m , Smart IR, IP67, DC12V, Çalışma Sıcaklığı : -40°C~+60°C	150,00 USD
	HAC-D3A21-VF	2MP HD-CVI Varifocal IR Dome Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği 1/2.7" CMOS 2.7-13.5mm Vari-focal Lens , 30fps@1080P 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir) , Gece-Görüş Mesafesi 30m , Smart IR, IP67, IK10 , DC12V	150,00 USD
	PTZ-4225IR-A	2MP 25x Starlight IR PTZ HD-CVI Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği Starlight Technology , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, 4.8mm~120mm Lens , 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir) 25X Optik Zoom, WDR (120dB) , 3D DNR, Alarm 2/1, 1 x Ses Girişi , RS-485, Gece Görüş Mesafesi 100m , IP66, DC12V, Çalışma Sıcaklığı : -40°C ~ 70°C	780,00 USD

	PTZ-5230IR-A	2MP 30x Starlight IR PTZ HD-CVI Kamera HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG Kamera Desteği Starlight Technology , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, 4.5mm~135mm Lens , 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir) 30X Optik Zoom, WDR (120dB) , 3D DNR, Gece Görüş Mesafesi 150m, Alarm 2/1, 1 x Ses Girişi , IP66, Çalışma Sıcaklığı :-40°C ~ 70°C, DC12V	1.450,00 USD
EZ-IP ANALOG HD DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
 5+1	XVR1A04	4 Kanal XVR Kayıt Cihazı HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , 1080N / 720P desteği, H.264 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA 4+1 Kanal IP Kamera desteği (Max.2MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 20Mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 1xSATA 6TB HDD (Max 6TB) Desteği, P2P desteği.	105,00 USD
 5+1	XVR1A08	8 Kanal XVR Kayıt Cihazı HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , 1080N / 720P desteği, H.264 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA 8+2 Kanal IP Kamera desteği , (Max.5MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 40mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 1xSATA 6TB HDD (Max 6TB) Desteği, P2P desteği,	130,00 USD
 5+1	XVR1B04H	4 Kanal XVR Kayıt Cihazı (H.265+ & H.265) 4MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , 1xHDMI 1x VGA, H.265+, H.265 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA, Video, 4+2 Kanal IP Kamera desteği (Max.6MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 24mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 1xSATA 10TB HDD (Max 10TB) Desteği, P2P desteği, RS-485	180,00 USD
 5+1	XVR1B08H	8 Kanal XVR Kayıt Cihazı (H.265+ & H.265) 4MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , H.265+, H.265 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA 8+4 Kanal IP Kamera desteği (Max.6MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 48mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 1xSATA 10TB HDD (Max 10TB) Desteği, P2P desteği, RS-485	290,00 USD
 5+1	XVR1B16H	16 Kanal XVR Kayıt Cihazı (H.265+/H.265/H.264+/H.264) 4MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , H.265+ & H.265 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA 16+8 Kanal IP Kamera desteği (Max.6MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 96mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 1xSATA 10TB HDD (Max 10TB) Desteği, P2P desteği, RS-485, 1x RJ45 10/100/1000Mbps	490,00 USD
 5+1	XVR1B16H-A	16 Kanal XVR Kayıt Cihazı (H.265+/H.265/H.264+/H.264) 4MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , H.265+, H.265 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA 16+8 Kanal IP Kamera desteği (Max.6MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 96mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 1xSATA 10TB HDD (Max 10TB) Desteği, P2P desteği, RS-485, 3xUSB girişi, 16/3 Alarm Giriş/Çıkış, 16 Kanal Ses Giriş desteği	560,00 USD
 5+1	XVR2B32H	32 Kanal XVR Kayıt Cihazı (H.265+/H.265/H.264+/H.264) 4MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , H.265+, H.265 Sıkıştırma desteği, 1xHDMI 1x VGA 1x BNC 32 Kanal IP Kamera desteği (Max.6MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 128mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 2xSATA 10TB HDD (Max 20TB) Desteği, P2P desteği, RS-485, 2xUSB girişi 1x RJ45 10/100/1000Mbps	920,00 USD
 5+1	XVR4B32H-A	32 Kanal XVR Kayıt Cihazı (H.265+/H.265/H.264+/H.264) 4MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği , H.265+, H.265 Sıkıştırma desteği, 2xHDMI 4K Desteği, 1x VGA 1x BNC 32 Kanal IP Kamera desteği (Max.8MP, ONVIF IP kamera desteği), 1 Kanal Ses, 128mb Bant genişliği, 1200m ye kadar koaksiyel kablo ile alarm ve ses aktarım desteği , 4xSATA 10TB HDD (Max 40TB) Desteği, P2P desteği, RS232, RS-485, 2xUSB girişi, 16/6 Alarm Giriş/Çıkış, 4 x Ses Giriş desteği , 1x RJ45 10/100/1000Mbps	1.980,00 USD
	UTC8	UTC Kontrol Cihazı HDCVI / AHD / HDTV / CVBS anahtarlama cihazı.	30,00 USD

SWITCH			
ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	SW3006-4ET-P60	4-Port Hızlı Ethernet PoE Switch 4 Port POE Switch, 4*10/100 Mbps PoE Port, S2*10/100Mbps Uplink Port, PoE Güç Tüketimi Toplam ≤60W , PoE güç tüketimi Port1≤60W Port2-4≤30W, IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3X Standartlarını Destekler, Switch Kapasitesi 1.8Gbps, Paket yönlendirme hızı 890kpps MAC 2K, DC48~57V güç adaptör, Çalışma sıcaklığı -10°C~+55°C, Ağırlığı 0.3 kg	105,00 USD
	SW3106-4ET-P60	4 Port Endüstriyel PoE Switch (4FE POE / 1 GE / 1GE SFP) 4 Port Endüstriyel PoE Switch, 4*10/100 Mbps, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, PoE Güç Tüketimi Toplam ≤60W , MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol Destekler, DC48~57V Güç Adaptörü	220,00 USD
	SW3206-4ET-P120	4 Port Endüstriyel PoE Switch (3FE POE / 1 GE POE / 2GE SFP) 4 Port Endüstriyel PoE Switch, 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE), x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE), PoE Güç Tüketimi Toplam ≤120W , Kanal 1,2,3 ≤30W, Kanal 4≤60W, 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x Standartlarını Destekler, MAC Adres Liste Kapasitesi: ,Güç Kaynağı, DC48-57V Güç Adaptörü	215,00 USD
	SW3009-8ET-P96	8 Port PoE Switch (8FE PoE / 1 FE) Metreye POE iletimi Mesafesi 8 Port Yönetilmez PoE Switch, 1*10/100 Base-T , 8*10/100 Base-T PoE+,Hi-PoE, PoE Güç Tüketimi Toplam ≤96W , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol Destekler, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 1.34Mpps, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / ,DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C DC48-57V Güç Adaptörü	160,00 USD
	SW3110-8ET-P96	8 Port Endüstriyel PoE Switch (8FE PoE / 2 GE) 8 Port Endüstriyel PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği, 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports , Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, PoE Güç Tüketimi Toplam≤96W , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokollerini Destekler, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	200,00 USD
	SW4218-16ET-P240	16 Port PoE Switch (16FE PoE / 2GE Combo) Metreye POE iletimi Mesafesi 16 Port POE Switch, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / PoE Güç Tüketimi Toplam ≤240W , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim),IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokollerini Destekler, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps ,AC100~240V	750,00 USD
	SW4226-24ET-P360	24 Port PoE Switch (24FE PoE / 2 GE Combo) Metreye POE iletimi Mesafesi 24 Port L2 Yönetilebilir PoE Switch, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / PoE Güç Tüketimi Toplam ≤360W , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim),IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokolleri Destekler, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , AC100~240V	830,00 USD
	SW5000-20GT4GC	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch 10/100/1000BASE-T port x 20, Combo 1000BASE-T/SFP port x 4 Switch Kapasitesi : 350Gbps,Çalışma Sıcaklığı 10°C~55°C	1.350,00 USD
	SW5000-16GF8GC	24 Port SFP L2+ Yönetilebilir Switch 1000M SFP port x 16 , Combo 1000BASE-T/SFP port x 8 Switch Kapasitesi : 350Gbps,Çalışma Sıcaklığı 10°C~55°C	1.550,00 USD
	PFT3910_	SFP Optik Modül 155MB,TX 1310nm / 1550nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	60,00 USD

	SF3920	SFP Optik Modül 155MB,TX 1550nm / 1310nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	70,00 USD
	SF3960	SFP Optik Modül 1.25G 20km 1310/1550nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	80,00 USD
	SF3970	SFP Optik Modül 1.25G 20km 1550/1310nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~85°C	110,00 USD

CAT6 KABLO

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	DH-PFM920I-6UN-U	305m UTP CAT6 Kablo Uzun Mesafe POE iletimi Desteği %99,99, OFC Oksijensiz Saf Bakır, Çevre Dostu Dış Kılıf, CPR E / UL CM sınıfını karşılar, Min. ortalama kalınlık 0.195mm, Çap 0.9mm0.05mm, Gerilme direnci ≥16MPa, Kopma uzaması ≥300%, Peeling özelliği Yalıtım veya iletkene zarar gelmez İzolasyonda hasar yok, soğuk bükülme (-20C * 4h), kablounun dış çapı çatlama olmaksızın 8 kat.,	260,00 USD
	DH-PFM923I-6UN-C	305m UTP CAT6 LSZH Kablo (Yanmaz Kablo) Uzun Mesafe POE iletimi Desteği %99,99, OFC Oksijensiz Saf Bakır, Çevre Dostu Dış Kılıf, PVC, UL CM sınıfını karşılar, Min. ortalama kalınlık 0.195mm, Çap 0.9mm0.05mm, Gerilme direnci ≥16MPa, Kopma uzaması ≥300%, Peeling özelliği Yalıtım veya iletkene zarar gelmez, soğuk bükme (-15C * 4h), kablounun dış çapı çatlama olmaksızın 8 kat.	320,00 USD

FİYAT LİSTESİ KULLANIM ŞARTLARI

- 1- Fiyatlar USD bazında olup fatura tarihinde firmamız tarafından belirlenen döviz satış kuru geçerlidir.
- 2- Her sipariş öncesi firmamızdan teslimat bilgisi alınması rica olunur.
- 3- Vergi oranlarındaki değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır.
- 4- Ürünler 1 yıl ithalatçı firma garantisindedir.
- 5- Fiyat listemizdeki ürün özellikleri yardımcı değerler olup, gerçek değerler için resmi ürün kataloğuna bakınız.
- 6- Stoklarımızda bulunmayan ürünlerin teslim süresi için ayrıca bilgi alınması rica olunur.
- 7- Kayıt cihazlarında harddisk yoktur.
- 8- Ürün özellikleri ve fiyatlar ithalatçı firma tarafından habersiz değiştirilebilir.
- 9- Oluşabilecek yazım, baskı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir.